

سپهر آملی



ستاک با توکل بر خداوند و امید به عنایت حضرت ولی عصر (عج) مسیری ۲۵ ساله را پیموده که نتیجه آن ارائه خدماتی خاص و فن آورانه در حد وسع خود به جامعه صنعت در شاخه های مختلف بوده است. امروز از تولد واحد کنترل های خط گاز مشعل در ستاک ۱۰ سال گذشته است و انشالله تا پایان ۱۴۰۱ تنوع سبد تولید این واحد از ۵۰ محصول عبور می کند. این یعنی رکورد قابل توجه تولید ۵ محصول جدید در هر سال! ما آبروی خود را از نام بلند ایران گرفته ایم و تمام سعی خود را برای حفظ آن با ارائه کیفی ترین محصولات و بهترین خدمات بکار خواهیم بست.



SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN65
DN80



۷

SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN40
DN50



۶

SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN25



۵

SET144/RQ

P₁max:200mbar
DN15
DN20



۴

شیرهای برقی سریع
Fast opening Solenoid Valve

SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN65
DN80



۱۱

SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN40
DN50



۱۰

SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN25



۹

SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN15
DN20



۸

شیرهای برقی آرام
Slow Opening Solenoid Valve

SET151

P₁max:5bar
DN25



۱۳

SET150

P₁max:500mbar
DN25



۱۲

شیرهای اطمینان (تخلیه)
Relief Valve

SET250

P₁max:2bar
DN25



۱۹

SET245

P₁max:500mbar
DN15
DN20
DN25



۱۵

SET203

P₁max:170mbar
DN20



۱۴

SET201

P₁max:170mbar
DN15



۱۴

رگلاتورها

SET251

P₁max:500mbar
DN65
DN80



۱۹

SET252H

P₁max:5bar
DN40
DN50



۱۸

SET252

P₁max:2bar
DN40
DN50



۱۷

Regulators

SET286

P₁max:500mbar
DN65
DN80



۲۱

SET285

P₁max:500mbar
DN40
DN50



۲۰

SET282

P₁max:500mbar
DN25



۲۰

کنترل های نسبت هوا گاز
Gas/Air Ratio Control

جدید



برای دریافت اطلاعات فنی اسکن نمایید.

شیرهای دستی

Lever Hand

SET271

P₁max:5bar
DN40
DN50



۲۳

فیلترها

Filters

SET353

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



۲۵

SET352

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



۲۴

SET345

P₁max:2bar,5bar
DN15
DN20
DN25



۲۴

SET304

P₁max:2bar
DN20



۲۴

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN100



۲۵

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN80



۲۵

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN65



۲۵

رگلاتور- شیر قطع فشار بیشینه
Regulator+Max-Pressure Shut off Valve

SET852(H)

P₁max:5bar
DN40
DN50



۲۷

SET275

P₁max:5bar
DN40
DN50



۲۶

رگلاتورهای گاز مایع
Regulator for LPG

SET293

P₁max:10bar



۳۰

SET292

P₁max:1.4bar



۲۹

SET291

P₁max:17.5bar



۲۸

LOCSET



۳۲

SET953



۳۱

SET950X

DN25



۳۱

SET952

DN40
DN50



۳۱

لوازم کمکی

Accessories

مشخصات

نوع کالا	شرح کالا	وزن Kg	ابعاد mm	کد سفارش
SET950X 	فلانچ گردان به همراه واسطه فلانچ برای تبدیل کنترل‌های رزوه‌ای DN۲۵ به فلانچی استفاده می‌شود.	۱/۳	Ø۷۰×۴۰	SET950X/DN25
SET952 	این فلانچ با هدف تبدیل محصولات رزوه ای DN۴۰،۵۰ به یک کنترل فلانچی طراحی شده است. این محصول شامل یک فلانچ یکپارچه، یک اورینگ و یک عدد واشر گازبند و ۴ عدد پیچ M۸ برای نصب روی کنترل می‌باشد.	۱/۱	۱۳۶×۱۳۰×۸۸	SET952/DN40
		۰/۹	۱۳۶×۱۳۰×۸۸	SET952/DN50
SET953 	این محصول شامل ۴ سری پیچ و مهره M۱۶ و ۸ عدد واشر برای استفاده روی کنترل های فلانچی DN۴۰،۵۰ می‌باشد.	۰/۶	M۱۶×۷۰	SET953/M16x70
SET1415 	نافی (نقطه اندازه گیری فشار) با اتصال M۸×۱ برای اندازه گیری فشار خط گاز در قسمت مورد نظر قابل نصب است. قطر نافی ۹ میلی متر و مطابق با استاندارد ملی ایران INSO۲۲۱۰۷ است. برای اندازه گیری فشار کافی است پیچ دو سوی داخل نافی اندکی باز شود و فشار سنج به وسیله یک لوله لاستیکی به آن متصل گردد.	۰/۰۱	SW۱۰×۲۳	SET1415

LOCSET ANAEROBIC ADHESIVE

چسب های نشت بندی آناروبیک لاک ست



چسب های آناروبیک برای مقاصد مختلف از جمله نشت بندی اتصالات رزوه ای، نشت بندی سطوح مثل فلانج ها و نگهدارنده قطعات هم محور مثل بوش ها و بلبرینگ ها استفاده می شود. آنها دارای استحکام های مختلف راحت بازشونده، بازشونده، سخت بازشونده و بسیار سخت بازشونده می باشند. همچنین چسب های آناروبیک از لحاظ غلظت و تحمل دما متنوع است. آنها صرفاً پس از قرار گرفتن بین دو سطح فلزی با لقی کم شروع به سفت شدن می کنند. این چسب ها در کنار هوا و در حجم های کم و دمای اتاق دست کم یکسال ماندگاری دارند و در بسته های ۵۰ و ۲۵۰ گرمی یا بیشتر عرضه می شوند.

شرح کاربردی	غلظت	بیشینه دما	استحکام	رنگ	کد سفارش
قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه، با استحکام پایین، حتی برای رزوه های صاف و پیچ های کنده شده.	متوسط	۱۵۰	پایین - راحت بازشونده	●	LOCSET1131
قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی.	متوسط	۱۵۰	متوسط - بازشونده	●	LOCSET1231
قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن و دیگ های بخار با خاصیت روان کنندگی.	متوسط	۲۲۰	متوسط - بازشونده	●	LOCSET1231T
قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام بالا (دائمی)، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن.	متوسط	۱۵۰	بالا - سخت بازشونده	●	LOCSET1331
قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام بالا (دائمی)، غلظت پایین، مخصوص اتصال قطعات هم محور، بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات، دیگ های بخار و...	پایین	۲۲۰	بالا - سخت بازشونده	●	LOCSET1523
قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام بالا (دائمی)، غلظت متوسط، برای قطعات هم محور، بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات، دیگ های بخار و...	متوسط	۲۲۰	بالا - سخت بازشونده	●	LOCSET1531
استحکام متوسط، غلظت بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، جایگزین مناسب کف و نوار تفلون، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن.	بالا	۱۵۰	متوسط - بازشونده	●	LOCSET2238
استحکام متوسط و غلظت بالا با پایه PTFE (همچون تفلون مایع)، برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه فلزی، جایگزین مناسب کف و نوار تفلون، با خاصیت روان کنندگی.	خیلی بالا	۱۵۰	متوسط - بازشونده	○	LOCSET2241
استحکام بالا و غلظت بالا، برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه و آب بندی سطوح، مخصوص سیستم های هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار، همچنین برای محکم نمودن قطعات هم محور، بوش ها، بلبرینگ ها و اتصال شافت - توبی.	خیلی بالا	۱۵۰	بالا - سخت بازشونده	●	LOCSET2338
استحکام متوسط و غلظت بالا برای آب بندی سطوح، فلانج ها و اتصالات لوله، واشر ساز، با حالت خمیری (بدون چکیدگی)، جدا شونده.	خمیری	۱۵۰	متوسط - جدا شونده	●	LOCSET3247
عامل پیوند با استحکام عالی و غلظت بالا برای محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگ ها، بوش ها، و اتصال شافت - توبی قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، یکنواخت کننده سطوح غیر همسطح و پر کننده فاصله هوایی تا ۰.۳ میلیمتر، سریع سخت شونده، تحمل حرارتی بالا.	نسبتاً بالا	۱۷۵	خیلی بالا - بسیار سخت بازشونده	●	LOCSET4433

تذکر: ۱- رنگ چسب ها نشانه خاصی از استحکام، غلظت، کاربرد یا ... نیست.

۲- در صورت اولین تجربه پیشنهاد می شود چسب با استحکام یک درجه ضعیف تر از منظورتان انتخاب نمایید.

۳- برای اطلاعات فنی تکمیلی با عوامل فروش یا واحد مرکزی فروش تماس بگیرید.

